



КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

ПРИМ 08-Ф

➤ ОНЛАЙН-КАССА



СКОРОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



ПЕЧАТЬ
200 ММ/С



ПЕЧАТЬ
БЕЗ ПАУЗ



ЗАЩИТНАЯ
КРЫШКА



УЛУЧШЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ
АВТООТРЕЗЧИКА



ОПТИЧЕСКИЙ
ДАТЧИК БУМАГИ



ПОДДЕРЖКА
QR и PDF417



ЕДИНАЯ
СИСТЕМА
КОМАНД



ФИСКАЛЬНЫЙ
НАКОПИТЕЛЬ

ПРИМ 08-Ф

КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА



➔ ОНЛАЙН-КАССА

Соответствует требованиям Федерального закона от 03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Разработана на базе трехстанционного матричного принтера Star TSP-654 и обеспечивает:

- Высокоскоростную печать 300 мм/с без пауз (с минимальным временем задержки).
- Ресурс отрезки 2 млн. чеков, отрезчик типа «гильотина».
- Сохранение информации по чекам за смену в РПКУ (расширенной памяти контроллера управления) объемом 32 МБ.
- Печать кодов QR и PDF417.
- Определение как наличия, так и окончания чековой ленты (новые оптические датчики).
- Защиту от попадания внутрь корпуса жидкости и посторонних предметов (опция).
- Возможность вертикальной установки.
- Поддержку единой системы команд ККТ серии «ПРИМ».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габариты, ВхШхГ		132 x 142 x 204 мм
Масса, без блока питания		1,6 кг
Интерфейс	<ul style="list-style-type: none">• связи RS-232 нуль-модемный; Centronics, USB (внешний адаптер)• Ethernet (интернет для ОФД)• денежного ящика	скорость обмена от 2400 до 19200 бод разъем RJ45 разъем RJ12, питание 24 В, 1 А
Механизм печати	<ul style="list-style-type: none">• принцип печати• механизм отрезки чеков	термопечать улучшенный, 2 млн. отрезков (MTBF)
Чековая лента	<ul style="list-style-type: none">• ширина чековой ленты• макс. кол-во символов в строке• диаметр рулона• плотность	80 мм 40 - для стандартного чека, 64 - для произвольного 80 мм 60-85 г/м ²
Программное обеспечение		библиотеки для Win XP/7/8/10, OPOS, тестовые утилиты, драйвер 1С совместимо
Дополнительные возможности	<ul style="list-style-type: none">• печать штрих-кодов• управление шрифтом в чеках фиксированного формата• защитная крышка	UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93/128, QR, PDF417 двойная ширина, двойная высота, фронт А или В
Мощность	внешний адаптер PS60A	вход: ~100-242 В; 1,5 А; 50/60 Гц
Электробезопасность		КЛАСС I по ГОСТ Р 50377-92
Условия эксплуатации		рабочая температура от +5 до 45°C, влажность от 10 до 90% без конденсата



195265, РОССИЯ, С-ПЕТЕРБУРГ, ГРАЖДАНСКИЙ ПР. 111
ТЕЛ.: (812) 336-64-06, 336-64-04; ФАКС: (812) 532-48-07
E-MAIL: KKT@ISKRA-KKM.RU, KKM@ISKRA-KKM.RU

WWW.ISKRA-KKM.RU
ИСКРА.РФ